



# كتالوج منتجات الطاقة الشمسية

ألواح شمسية، انفرترات، بطاريات تخزين، ومنظومات الغطاسات الزراعية.

64 منتج · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026

mits.sa · 0575993880 · sales@mits.sa

المكتب: الرياض - حي الملز، شارع جرير · المصنع: الخرج - المدينة الصناعية

# المحتويات

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 3  | انفرترات (عواكس).....          |
| 3  | انفرترات أون جريد.....         |
| 9  | انفرترات هايبرد.....           |
| 13 | منظومات البيوت المحمية.....    |
| 14 | منظومات الغطاسات الزراعية..... |

## انفترتات (عواكس) (0)

### انفترتات أون جريد (26)



امسح للتفاصيل والطلب

#### انفترت ديي أون جريد 10 كيلوواط ثلاثي الطور — G05-10K-SUN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| الموديل: G05-10K-SUN |            |
| أقصى كفاءة           | 98.3%      |
| الكفاءة الأوروبية    | 97.5%      |
| أقصى قدرة ألواح (DC) | 13 kW      |
| أقصى جهد دخل         | 1000 V     |
| جهد بدء التشغيل      | 140 V      |
| نطاق جهد MPPT        | 120–1000 V |




MITS



امسح للتفاصيل والطلب

#### انفترت ديي أون جريد 110 كيلوواط ثلاثي الطور — G03-110K-SUN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| الموديل: G03-110K-SUN |           |
| أقصى كفاءة            | 98.8%     |
| الكفاءة الأوروبية     | 98.2%     |
| أقصى قدرة ألواح (DC)  | 150 kW    |
| أقصى جهد دخل          | 1100 V    |
| جهد بدء التشغيل       | 250 V     |
| نطاق جهد MPPT         | 200–850 V |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

#### انفترت ديي أون جريد 35 كيلوواط ثلاثي الطور — G04-35K-SUN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| الموديل: G04-35K-SUN |            |
| أقصى كفاءة           | 98.6%      |
| الكفاءة الأوروبية    | 98.1%      |
| أقصى قدرة ألواح (DC) | 52.5 kW    |
| أقصى جهد دخل         | 1100 V     |
| جهد بدء التشغيل      | 250 V      |
| نطاق جهد MPPT        | 200–1000 V |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر ديو أون جريد 50 كيلوواط ثلاثي الطور – G04-50K-SUN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 98.7%      | الموديل: G04-50K-SUN |
| 98.1%      | أقصى كفاءة           |
| 65 kW      | الكفاءة الأوروبية    |
| 1100 V     | أقصى قدرة ألواح (DC) |
| 250 V      | أقصى جهد دخل         |
| 200–1000 V | جهد بدء التشغيل      |
|            | نطاق جهد MPPT        |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر ديو أون جريد 6 كيلوواط ثلاثي الطور – G05-6K-SUN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 98.3%      | الموديل: G05-6K-SUN  |
| 97.5%      | أقصى كفاءة           |
| 7.8 kW     | الكفاءة الأوروبية    |
| 1000 V     | أقصى قدرة ألواح (DC) |
| 140 V      | أقصى جهد دخل         |
| 120–1000 V | جهد بدء التشغيل      |
|            | نطاق جهد MPPT        |




MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر ديو أون جريد 75 كيلوواط ثلاثي الطور – G03-75K-SUN

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 98.7%     | الموديل: G03-75K-SUN |
| 98.1%     | أقصى كفاءة           |
| 97.5 kW   | الكفاءة الأوروبية    |
| 1100 V    | أقصى قدرة ألواح (DC) |
| 250 V     | أقصى جهد دخل         |
| 200–850 V | جهد بدء التشغيل      |
|           | نطاق جهد MPPT        |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر فرونيوس إيكو أون جريد 25 كيلوواط ثلاثي الطور – Eco 25.0-3-S

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 98.2%                          | الموديل: S-25.0-3 Eco |
| 98.0%                          | أقصى كفاءة            |
| 1,000 V                        | الكفاءة الأوروبية     |
| 650 V                          | أقصى جهد دخل DC       |
| 580 – 850 V (usable MPP range) | جهد بدء التشغيل       |
| 1                              | نطاق جهد MPPT         |
|                                | عدد متتبعات MPPT      |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 10 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-10KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-10KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.6%     | الكفاءة القصوى           |
| 98.1%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 15,000 Wp | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 10 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-10KTL-M2

الموديل: M2-SUN2000-10KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.50%    | الكفاءة القصوى           |
| 98.00%    | الكفاءة الأوروبية        |
| 15,000 Wp | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,080 V   | أقصى جهد دخل             |
| 160–950 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 100 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-100KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-100KTL

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 98.8% @480 V; 98.6% @380/400 V                 | أقصى كفاءة        |
| 98.6% @480 V; 98.4% @380/400 V                 | الكفاءة الأوروبية |
| 1,100 V                                        | أقصى جهد دخل DC   |
| 200 V                                          | جهد بدء التشغيل   |
| 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac | جهد الدخل الاسمي  |
| 200 – 1,000 V                                  | نطاق جهد MPPT     |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 15 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-15KTL-M0

الموديل: M0-SUN2000-15KTL

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 98.65%        | أقصى كفاءة               |
| 98.30%        | الكفاءة الأوروبية        |
| 29,760 Wp     | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,080 V       | أقصى جهد دخل             |
| 160 V – 950 V | نطاق جهد التشغيل (MPPT)  |
| 200 V         | جهد البدء                |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 15 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-15KTL-M5

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| الموديل: M5-SUN2000-15KTL  |                 |
| أقصى كفاءة                 | 98.4%           |
| الكفاءة الأوروبية          | 98.0%           |
| أقصى قدرة ألواح موصى بها   | 22,500 Wp       |
| أقصى جهد دخل               | 1,100 V         |
| نطاق جهد تشغيل MPPT        | 200 V – 1,000 V |
| نطاق MPPT عند الحمل الكامل | 410 V – 800 V   |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 150 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-150K-MG0

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| الموديل: MG0-SUN2000-150K |                            |
| أقصى كفاءة                | 98.8% @480 V; 98.6% @400 V |
| الكفاءة الأوروبية         | 98.4%                      |
| أقصى جهد دخل DC           | 1,100 V                    |
| جهد بدء التشغيل           | 200 V                      |
| نطاق جهد MPPT             | 200 – 1,000 V              |
| عدد متتبعات MPPT          | 7                          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 20 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-20KTL-M0

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| الموديل: M0-SUN2000-20KTL |               |
| أقصى كفاءة                | 98.65%        |
| الكفاءة الأوروبية         | 98.30%        |
| أقصى قدرة ألواح موصى بها  | 29,760 Wp     |
| أقصى جهد دخل              | 1,080 V       |
| نطاق جهد التشغيل (MPPT)   | 160 V – 950 V |
| جهد البدء                 | 200 V         |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 20 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-20KTL-M5

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| الموديل: M5-SUN2000-20KTL  |                 |
| أقصى كفاءة                 | 98.4%           |
| الكفاءة الأوروبية          | 98.1%           |
| أقصى قدرة ألواح موصى بها   | 30,000 Wp       |
| أقصى جهد دخل               | 1,100 V         |
| نطاق جهد تشغيل MPPT        | 200 V – 1,000 V |
| نطاق MPPT عند الحمل الكامل | 480 V – 800 V   |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 3 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-3KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-3KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.2%     | الكفاءة القصوى           |
| 96.7%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 4,500 Wp  | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 30 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-30KTL-M3

الموديل: M3-SUN2000-30KTL

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 98.7%           | أقصى كفاءة          |
| 98.4%           | الكفاءة الأوروبية   |
| 1,100 V         | أقصى جهد دخل        |
| 200 V – 1,000 V | نطاق جهد تشغيل MPPT |
| 200 V           | جهد البدء           |
| 600 V           | جهد الدخل الاسمي    |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 36 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-36KTL-M3

الموديل: M3-SUN2000-36KTL

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 98.7%           | أقصى كفاءة          |
| 98.4%           | الكفاءة الأوروبية   |
| 1,100 V         | أقصى جهد دخل        |
| 200 V – 1,000 V | نطاق جهد تشغيل MPPT |
| 200 V           | جهد البدء           |
| 600 V           | جهد الدخل الاسمي    |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 4 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-4KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-4KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.3%     | الكفاءة القصوى           |
| 97.1%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 6,000 Wp  | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 40 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-40KTL-M3

الموديل: M3-SUN2000-40KTL

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 98.7%           | أقصى كفاءة          |
| 98.4%           | الكفاءة الأوروبية   |
| 1,100 V         | أقصى جهد دخل        |
| 200 V – 1,000 V | نطاق جهد تشغيل MPPT |
| 200 V           | جهد البدء           |
| 600 V           | جهد الدخل الاسمي    |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 5 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-5KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-5KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.4%     | الكفاءة القصوى           |
| 97.5%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 7,500 Wp  | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 50 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-50KTL-M0

الموديل: M0-SUN2000-50KTL

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 98.7%         | أقصى كفاءة        |
| 98.5%         | الكفاءة الأوروبية |
| 1,100 V       | أقصى جهد دخل DC   |
| 200 V         | جهد بدء التشغيل   |
| 600 V         | جهد الدخل الاسمي  |
| 200 – 1,000 V | نطاق جهد MPPT     |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

### انفرتر هواوي أون جريد 50 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-50KTL-M3

الموديل: M3-SUN2000-50KTL

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 98.5%           | أقصى كفاءة          |
| 98.0%           | الكفاءة الأوروبية   |
| 1,100 V         | أقصى جهد دخل        |
| 200 V – 1,000 V | نطاق جهد تشغيل MPPT |
| 200 V           | جهد البدء           |
| 600 V           | جهد الدخل الاسمي    |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 6 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-6KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-6KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.6%     | الكفاءة القصوى           |
| 97.7%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 9,000 Wp  | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 60 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-60KTL-M0

الموديل: M0-SUN2000-60KTL

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 98.9% @480 V; 98.7% @380/400 V     | أقصى كفاءة        |
| 98.7% @480 V; 98.5% @380/400 V     | الكفاءة الأوروبية |
| 1,100 V                            | أقصى جهد دخل DC   |
| 200 V                              | جهد بدء التشغيل   |
| 600 V @380/400 Vac; 720 V @480 Vac | جهد الدخل الاسمي  |
| 200 – 1,000 V                      | نطاق جهد MPPT     |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي أون جريد 8 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-8KTL-M1

الموديل: M1-SUN2000-8KTL

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 98.6%     | الكفاءة القصوى           |
| 98.0%     | الكفاءة الأوروبية        |
| 12,000 Wp | أقصى قدرة ألواح موصى بها |
| 1,100 V   | أقصى جهد دخل             |
| 140–980 V | نطاق جهد التشغيل         |
| 200 V     | جهد بدء التشغيل          |



MITS

انفرترات هايبرد (10)



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 10 كيلوواط أحادي الطور بطارية 48 فولت – SUN-10K-SG05LP1-EU

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| الموديل: EU-SG05LP1-10K-SUN          |             |
| أقصى كفاءة                           | 97.6%       |
| الكفاءة الأوروبية                    | 96.5%       |
| أقصى جهد دخل للألواح                 | 500 V       |
| نطاق جهد MPPT                        | 150-425 V   |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل لكل متتبع | 2 / 2+2     |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT     | 32 A + 32 A |



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 12 كيلوواط ثلاثي الطور بطارية 48 فولت – SUN-12K-SG04LP3-EU

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| الموديل: EU-SG04LP3-12K-SUN          |             |
| أقصى كفاءة                           | 97.6%       |
| الكفاءة الأوروبية                    | 97.0%       |
| أقصى جهد دخل للألواح                 | 800 V       |
| نطاق جهد MPPT                        | 200-650 V   |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل لكل متتبع | 2 / 2+1     |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT     | 26 A + 13 A |



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 14 كيلوواط ثلاثي الطور بطارية 48 فولت – SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| الموديل: SM2-EU-SG05LP3-14K-SUN      |             |
| أقصى كفاءة                           | 97.6%       |
| الكفاءة الأوروبية                    | 97.0%       |
| أقصى جهد دخل للألواح                 | 800 V       |
| نطاق جهد MPPT                        | 160-650 V   |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل لكل متتبع | 2 / 2+2     |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT     | 36 A + 36 A |





امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 20 كيلوواط ثلاثي الطور بطارية 48 فولت – SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| الموديل: SM2-EU-SG05LP3-20K-SUN  |             |
| أقصى كفاءة                       | 97.6%       |
| الكفاءة الأوروبية                | 97.0%       |
| أقصى جهد دخل للألواح             | 800 V       |
| نطاق جهد MPPT                    | 160-650 V   |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل       | 2 / 2+2     |
| لكل متتبع                        |             |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT | 36 A + 36 A |



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 3 كيلوواط أحادي الطور بطارية 24 فولت – SUN-3K-SG04LP1-24-EU

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| الموديل: EU-SG04LP1-24-3K-SUN    |           |
| أقصى كفاءة                       | 97.6%     |
| الكفاءة الأوروبية                | 96.5%     |
| أقصى جهد دخل للألواح             | 500 V     |
| نطاق جهد MPPT                    | 150-425 V |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل       | 1 / 1     |
| لكل متتبع                        |           |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT | 13 A      |



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 6 كيلوواط أحادي الطور بطارية 48 فولت – SUN-6K-SG03LP1-EU

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| الموديل: EU-SG03LP1-6K-SUN       |             |
| أقصى كفاءة                       | 97.6%       |
| الكفاءة الأوروبية                | 96.5%       |
| أقصى جهد دخل للألواح             | 500 V       |
| نطاق جهد MPPT                    | 150-425 V   |
| عدد متتبعات MPPT / السلاسل       | 2 / 1+1     |
| لكل متتبع                        |             |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT | 13 A + 13 A |





امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر ديي هايبرد 80 كيلوواط ثلاثي الطور جهد عالٍ – 80K-SUN SG02HP3-EU-EM6

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| الموديل: EM6-EU-SG02HP3-80K-SUN      |                    |
| أقصى كفاءة                           | 98.7%              |
| الكفاءة الأوروبية                    | 98.1%              |
| أقصى جهد دخل للألواح                 | 1000 V             |
| نطاق جهد MPPT                        | 150-850 V          |
| عدد متتبعات MPPT / السلسلة لكل متتبع | 6 / 2+2+2+2+2      |
| أقصى تيار تشغيل للألواح لكل MPPT     | 36 A per MPPT (x6) |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر فيتشي هايبرد 30 كيلوواط ثلاثي الطور – VHT-30K-100-H

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| الموديل: H-100-30K-VHT |             |
| أقصى كفاءة             | 98.8%       |
| الكفاءة الأوروبية      | 98.3%       |
| أقصى جهد دخل DC        | 1,000 V     |
| نطاق جهد MPPT          | 200 – 850 V |
| عدد متتبعات MPPT       | 4           |
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 30 A        |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر فيتشي هايبرد 50 كيلوواط ثلاثي الطور – VHT-50K-100-H

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| الموديل: H-100-50K-VHT |             |
| أقصى كفاءة             | 98.8%       |
| الكفاءة الأوروبية      | 98.3%       |
| أقصى جهد دخل DC        | 1,000 V     |
| نطاق جهد MPPT          | 200 – 850 V |
| عدد متتبعات MPPT       | 4           |
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 30 A        |



MITS



امسح للتفاصيل والطلب

## انفرتر هواوي هجين 12 كيلوواط ثلاثي الطور – SUN2000-12K MB0

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| الموديل: MB0-SUN2000-12K   |            |
| الكفاءة القصوى             | 98.4%      |
| الكفاءة الأوروبية          | 97.9%      |
| أقصى قدرة ألواح موصى بها   | 18,000 Wp  |
| أقصى جهد دخل               | 1,100 V    |
| نطاق جهد MPPT              | 200-1000 V |
| نطاق MPPT عند الحمل الكامل | 370-800 V  |



MITS

## منظومات البيوت المحمية (5)



امسح للتفاصيل والطلب

### منظومة طاقة شمسية لتشغيل 10 بيوت محمية – 20 شفاط

10  
20 شفاط ثلاثي الطور (حتى 1.1 كيلوواط للشفاط)  
26 كيلوواط  
80 لوح × 645 واط (51.6 kWp)  
30 كيلوواط – 380 فولت – دخل ألواح ومولد  
230 متر – 6 ملم

الموديل: 10-GH  
عدد البيوت المحمية  
الشفاطات  
الحمل التقريبي  
الألواح الشمسية  
محول التردد  
كابل التيار المستمر



امسح للتفاصيل والطلب

### منظومة طاقة شمسية لتشغيل 3 بيوت محمية – 6 شفاطات

3  
6 شفاط ثلاثي الطور (حتى 1.1 كيلوواط للشفاط)  
8.7 كيلوواط  
26 لوح × 645 واط (16.8 kWp)  
11 كيلوواط – 380 فولت – دخل ألواح ومولد  
90 متر – 6 ملم

الموديل: 3-GH  
عدد البيوت المحمية  
الشفاطات  
الحمل التقريبي  
الألواح الشمسية  
محول التردد  
كابل التيار المستمر



امسح للتفاصيل والطلب

### منظومة طاقة شمسية لتشغيل 5 بيوت محمية – 10 شفاطات

5  
10 شفاط ثلاثي الطور (حتى 1.1 كيلوواط للشفاط)  
13 كيلوواط  
40 لوح × 645 واط (25.8 kWp)  
15 كيلوواط – 380 فولت – دخل ألواح ومولد  
120 متر – 6 ملم

الموديل: 5-GH  
عدد البيوت المحمية  
الشفاطات  
الحمل التقريبي  
الألواح الشمسية  
محول التردد  
كابل التيار المستمر



امسح للتفاصيل والطلب

### منظومة طاقة شمسية لتشغيل بيت محمي واحد – شفاطين ومضخة تبريد

1  
2 شفاط ثلاثي الطور (حتى 1.1 كيلوواط للشفاط)  
6.2 كيلوواط  
10 لوح × 645 واط (6.5 kWp)  
5.5 كيلوواط – 380 فولت – دخل ألواح ومولد  
30 متر – 6 ملم

الموديل: 1-GH  
عدد البيوت المحمية  
الشفاطات  
الحمل التقريبي  
الألواح الشمسية  
محول التردد  
كابل التيار المستمر





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل بيتين محمين - 4 شفاطات

2  
4 شفاط ثلاثي الطور (حتى 1.1 كيلوواط للشفاط)  
2.5 كيلوواط  
18 لوح  $645 \times$  واط (11.6 kWp)  
5.7 كيلوواط - 380 فولت - دخل ألواح ومولد  
60 متر - 6 ملم

الموديل: 2-GH  
عدد البيوت المحمية  
الشفاطات  
الحمل التقريبي  
الألواح الشمسية  
محول التردد  
كابل التيار المستمر



## منظومات الغطاسات الزراعية (23)



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 10 حصان

10 حصان (7.5 كيلوواط)  
16 لوح  $710 \times$  واط (11.4 kWp)  
11 كيلوواط - 380 فولت  
60 متر - 6 ملم  
4  
2

الموديل: 10HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
DC  
موصل MC4  
فيوز



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 100 حصان

100 حصان (74.6 كيلوواط)  
180 لوح  $645 \times$  واط (116.1 kWp)  
75 كيلوواط - 380 فولت  
900 متر - 6 ملم  
26  
30

الموديل: 100HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 125 حصان

125 حصان (93.3 كيلوواط)  
225 لوح  $645 \times$  واط (145.1 kWp)  
110 كيلوواط - 380 فولت  
200,1 متر - 6 ملم  
32  
32

الموديل: 125HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 15 حصان

15 حصان (11.2 كيلوواط)  
30 لوح  $645 \times$  واط (19.4 kWp)  
15 كيلوواط – 380 فولت  
90 متر – 6 ملم  
4  
1

الموديل: 15HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 150 حصان

150 حصان (111.9 كيلوواط)  
270 لوح  $645 \times$  واط (174.2 kWp)  
160 كيلوواط – 380 فولت  
500,1 متر – 6 ملم  
40  
40

الموديل: 150HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 20 حصان

20 حصان (14.9 كيلوواط)  
42 لوح  $645 \times$  واط (27.1 kWp)  
18.5 كيلوواط – 380 فولت  
100 متر – 6 ملم  
4  
1

الموديل: 20HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 200 حصان

200 حصان (149.2 كيلوواط)  
360 لوح  $645 \times$  واط (232.2 kWp)  
200 كيلوواط – 380 فولت  
000,2 متر – 6 ملم  
46  
50

الموديل: 200HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 25 حصان

25 حصان (18.7 كيلوواط)  
45 لوح × 645 واط (29.0 kWp)  
22 كيلوواط – 380 فولت  
120 متر – 6 ملم  
8  
1

الموديل: 25HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 250 حصان

250 حصان (186.5 كيلوواط)  
450 لوح × 645 واط (290.3 kWp)  
250 كيلوواط – 380 فولت  
3,000 متر – 6 ملم  
50  
60

الموديل: 250HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 3 حصان

3 حصان (2.2 كيلوواط)  
9 لوح × 615 واط (5.5 kWp)  
2.2 كيلوواط – 380 فولت  
20 متر – 6 ملم  
2  
المكونات المذكورة – الهياكل والتثبيت تُسعر حسب الموقع

الموديل: 3HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
المشمول في السعر



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 30 حصان

30 حصان (22.4 كيلوواط)  
60 لوح × 645 واط (38.7 kWp)  
30 كيلوواط – 380 فولت  
140 متر – 6 ملم  
8  
1

الموديل: 30HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 300 حصان

300 حصان (223.8 كيلوواط)  
540 لوح × 645 واط (348.3 kWp)  
315 كيلوواط — 380 فولت  
000,4 متر — 6 ملم  
60  
80

الموديل: 300HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 350 حصان

350 حصان (261.1 كيلوواط)  
630 لوح × 645 واط (406.4 kWp)  
315 كيلوواط — 380 فولت  
600,4 متر — 6 ملم  
70  
99

الموديل: 350HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 40 حصان

40 حصان (29.8 كيلوواط)  
75 لوح × 645 واط (48.4 kWp)  
37 كيلوواط — 380 فولت  
230 متر — 6 ملم  
12  
1

الموديل: 40HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 400 حصان

400 حصان (298.4 كيلوواط)  
720 لوح × 645 واط (464.4 kWp)  
315 كيلوواط — 380 فولت  
000,5 متر — 6 ملم  
80  
110

الموديل: 400HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 450 حصان

450 حصان (335.7 كيلوواط)  
810 لوح × 645 واط (522.5 kWp)  
380 فولت (القدرة حسب الغطاس)  
000,6 متر – 6 ملم  
90  
130

الموديل: 450HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 5.5 حصان

5.5 حصان (4.1 كيلوواط)  
12 لوح × 615 واط (7.4 kWp)  
5.5 كيلوواط – 380 فولت  
30 متر – 6 ملم  
2  
1

الموديل: 5.5HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
موصل MC4  
فيوز



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 50 حصان

50 حصان (37.3 كيلوواط)  
90 لوح × 645 واط (58.1 kWp)  
45 كيلوواط – 380 فولت  
300 متر – 6 ملم  
14  
1

الموديل: 50HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 500 حصان

500 حصان (373.0 كيلوواط)  
900 لوح × 645 واط (580.5 kWp)  
380 فولت (القدرة حسب الغطاس)  
200,7 متر – 6 ملم  
100  
150

الموديل: 500HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4





امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 60 حصان

60 حصان (44.8 كيلوواط)  
105 لوح  $645 \times$  واط (67.7 kWp)  
55 كيلوواط – 380 فولت  
350 متر – 6 ملم  
16  
1

الموديل: 60HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 600 حصان

600 حصان (447.6 كيلوواط)  
1080 لوح  $710 \times$  واط (766.8 kWp)  
500 كيلوواط – 380 فولت  
000,7 متر – 6 ملم  
120  
160

الموديل: 600HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز مع هولدر  
موصل MC4



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 7.5 حصان

5.7 حصان (5.6 كيلوواط)  
14 لوح  $615 \times$  واط (8.6 kWp)  
5.7 كيلوواط – 380 فولت  
40 متر – 6 ملم  
2  
1

الموديل: 7.5HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
موصل MC4  
فيوز



امسح للتفاصيل والطلب

## منظومة طاقة شمسية لتشغيل غطاس 75 حصان

75 حصان (56.0 كيلوواط)  
135 لوح  $645 \times$  واط (87.1 kWp)  
75 كيلوواط – 380 فولت  
500 متر – 6 ملم  
20  
1

الموديل: 75HP-PUMP  
قدرة الغطاس  
الألواح الشمسية  
محول الغطاس (VFD)  
كابل DC  
فيوز + موصل MC4  
كومباينر بوكس



## تواصل معنا

نسعد بخدمتك. للأسعار والكميات والتوريد لموقع مشروعك تواصل معنا، ونرجع لك بعرض سعر.

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 0575993880                                    | الجوال            |
| 0575993880                                    | الواتساب          |
| sales@mits.sa                                 | البريد الإلكتروني |
| mits.sa                                       | الموقع            |
| الرياض - حي الملز، شارع جرير                  | المكتب            |
| الخرج - المدينة الصناعية                      | المصنع            |
| من 8 صباحاً إلى 8 مساءً · يُفضل حجز موعد مسبق | ساعات العمل       |
| 7033946612                                    | السجل التجاري     |
| 311034421100003                               | الرقم الضريبي     |

الصور والمواصفات للتوضيح، وقد تتغير حسب الموديل والتوفر. آخر تحديث للكتالوج: 26 أكتوبر 2026.